



[1]

Нова кінцева фреза t3-System застосовується на ЧПК-верстатах та на комбінованих круглопильно-фрезерних верстатах для домобудівництва



[2]

Приклади застосування: спіралеподібне заглиблення без виривів, фрезерування та фальцювання

Наймолодший член програми ріжучих головок від LEUCO

"фреза t3-System" дозволяє виконувати фугування, фальцювання та форматування масивної деревини та деревних матеріалів навіть у невеликому приміщенні. Фрези утворюють фугувальні та фальцювальні поверхні без виступів та виривів з одночасно високою продуктивністю різання.

Фреза з ножовою голівкою t3-System для верстатів з ЧПК пропонує велику кількість варіантів застосування. Завдяки особливому розташуванню різців у порівнянні з іншими спіральними ріжучими головками можна виготовляти поверхні, що пройшли фугування та фальцювання, абсолютно без виривів. Для застосування при виготовленні дверей або меблів це означає менше додаткової роботи. Це може стати перевагою, наприклад, при виборці фальцювання на дверях. Завдяки спіральному заглибленню можна також робити невеликі вирізи. Таким чином можна створювати шипові та спеціальні з'єднання у дерев'яних конструкціях. Завдяки своїй компактній, тонкій конструкції інструмент як найкраще підходить для фрезерування довільних форм, таких як напівкруглі або криволінійні вирізи при виготовленні сходів. Під час тривалих випробувань "t3-System" не тільки підтвердила очікування від якості, а й перевершила їх. Від вибагливого ремісничого виробництва і до промислового використання з високими вимогами до продуктивності t3-System знаходить своє застосування на верстатах ЧПК з обробки масивної деревини та на комбінованих круглопильно-фрезерних верстатах для домобудівництва. Поряд з програмою у каталозі за запитом можна придбати й інші розміри.

Розташування різців запатентоване компанією LEUCO

Випукла трикутна поворотна пластина дозволяє чудово задіяти осьовий кут для тягнучого різку і через це запобігає утворенню виступів при перехресненнях. Додатково завдяки трикутній формі осьовий кут можна утворювати так, щоб при фугуванні та фальцюванні досягалась відмінна обробка поверхні та крайок, при цьому задня частина ножа не виступає. Саме це відрізняє t3-System від інших спіральних ножових головок. У чотирикутних поворотних пластин зовнішня ріжуча поверхня завжди рухається у напрямку крайки. Такий напрямок різку

призводить до утворення нечистих крайок. T3-System така проблема не знайома. Трикутні поворотні пластини розташовані так, що осьовий кут завжди рухається у правильному напрямку. Оптимізований осьовий кут різця t3 призводить до незначного зусилля різання. Це дозволяє досягати не лише високої продуктивності різання, а й сприяє незначному зношуванню твердосплавної поворотної пластини.

URL джерела (modified on 11/12/2021 - 12:51): <https://www.leuco.com.ua/news/frezy-leuco-t3-system-z-trykutnymi-povorotnymi-plastynamy>

Посилання

- [1] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/71_0.png
- [2] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/72_0.png