

[1]

Високопродуктивна фреза для нарізки мінішипа LEUCO, яка дозволяє отримати короткі шипи та високі швидкості подачі

[2]

НАРІЗАННЯ МІНІШИПА 6/7 ТА 4/4.5 ММ

Коли йдеться про виготовлення брусів для меблів і вікон, то ідеальний вихід матеріалу завжди є основою для інновацій. Особливо це стосується поздовжніх та поперечних швів у коротких частинах деревини. Іншою відправною точкою є продуктивність верстатів, яка може бути збільшена внаслідок вищих показників циклу, швидкості подачі та числа обертів.

Нові фрези для нарізки мінішипа від LEUCO завдовжки 4/4.5 або 6/7 мм і більшою кількістю різальних граней відповідають обом вимогам. Завдяки низькому тиску різання вони розрізають широкі поперечні шви, залежно від верстата, на короткі планки починаючи з приблизно 250 мм без ризику отримати ефект важеля на швидкості подачі до 52 м/хв. Частота обертів і якість з'єднання шипів є такими ж, як і у фрез з меншою кількістю різальних крайок.

Основні характеристики:

- Різальний матеріал: високопродуктивна інструментальна сталь [HS Solid 24]
- Точність биття 5 мкм завдяки високоточній конструкції корпусу інструменту

Переваги:

- Вдвічі більша швидкість подачі можлива на тих самих обертах та з тією ж якістю
- Зменшення ризиків через натягування коротких частин деревини
- Менше утворення стружки при витягуванні фрези з деревини, навіть якщо термін життя інструменту наближається до кінця

URL джерела (modified on 02/19/2020 - 11:24):
https://www.leuco.com.ua/news/vysokoproduktyvni-frezy-dlya-narizannya-minishypa

Посилання
[1] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/1902205.jpg
[2] https://www.leuco.com.ua/sites/default/files/news-images/1902206.jpg